

# Установка для нанесения твёрдого покрытия **DREVA 600 LAM**



## Основные характеристики

- Несколько модулей для дугового испарения
- Опционально: магнетроны (плоские и трубчатые), в том числе HIPIMS
- Полюс катод для плазменной обработки
- Вместимость: прибл. 1200 инструментов / партия (вал: Ø 6 мм)
- Система впуска газа и отопительный агрегат
- Полностью автоматизированная система управления и регистрации данных
- Размеры вакуумной камеры:  
700 x 850 x 875 мм (Д x Ш x В)

## Применение

- Покрытие инструмента
- Трибология
- Медицинское оборудование
- Декоративные твердые покрытия
- Санитарные детали

## Преимущества процесса

- Использование фильтрованной и нефилтрованной технологии
- Большая вместимость в сочетании с высокой производительностью
- Улучшенные свойства покрытия ta-C по сравнению с DLC-покрытиями
- Включай и работай
- Регулируемый держатель подложки: специальные крепежные приспособления для различных конструкций инструментов и компонентов

## Преимущества для клиентов

- Снижение затрат
- Высокое качество резки
- Увеличенный срок службы инструмента
- Увеличение производительности
- Снижение склонности прилипания материала к инструменту

## Ассортимент покрытий

- ta-C
- Cr
- CrN
- WC
- Ti
- Опционально:  
другие твердые покрытия по запросу